

La Description

Préféré par de nombreuses ONG internationales et par des projets financés par le gouvernement. Secteurs utilisés tels que l'agriculture, la santé, et les transports. IL est facile à utiliser, à entretenir et un design robuste.

Une moto de travail confortable qui peut être utilisée par tout avec un porte-bagages à L'Arriere facilite le transport de Lourdes charges.

MOTEUR		CHASIS	
TYPE	2 TEMPS	LONGUEUR	2.110mm
CYLINDREE	97 cm3	LARGEUR	930mm
ALESAGE X COURSE	52,0 x 45,6 mm	HAUTEUR	1080mm
TAUX DE COMPRESSION	6,6: 1	HAUTEUR DE SELLE	800 mm
PUISSANCE MAXIMALE	8,5 CV	EMPATTEMENT	1315mm
COPLE MAXIMAL	1,0 kgf. m @ 6.000 tr-mn	GARDE AU SOL	235mm mimimum
LUBRIFICATION	Automatique	POIDS a Sec	99kg
CARBURATION	VH20	SUSPENSION AVANT	Telescopique
DÉMARRAGE	Au pied	SUSPENSION ARRIERE	Bras oscillant
CAPACITE DU RESERVOIR	441		
D'EESSENCE	11L	FREIN AVANT	Tambour
CAPACITE DU RESERVOIR	4.51		
D'HUILE	1.5L	FREIN ARRIERE	Tambour
TRANSMISSION	5 Vitesse	PNEU AVANT	2.75-19- 4 PR
		PNEU ARRIERE	4.10-18-4 PR

PRODIMPEX S.A I YAMAHA PLAZA

Croisement Des Avenues Marche et Bas Congo No 3419 , Kinshasa Gombe RDCongo.

pixkin@prodimpex.com www.prodimpex.com

0817115979 0999947847 0850746984

les spécifications peuvent être modifiées sans préavis . L'image est non contractuelle.

Lubumbashi-Kolwezi-Kisangani-Goma-Bukavu